



Multi-Pure

Εγκατάσταση-Χρήση συσκευών



MP880SB



MP750SB

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Κλειδιά γερμανικά 17,20,22,23 χιλ.

Γαλλικό 32 χιλ.

Ηλεκτρικό τρυπάνι, τρυπανιά 8,10,13 χιλ

Κατσαβίδι, σταυροκατσαβίδο

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Ανοίγουμε τη συσκευή ξεβιδώνοντας τη στεφανη.

Αποσυσκευάζουμε το φίλτρο και το βιδώνουμε στο επάνω μέρος της συσκευής.

Κλείνουμε τη συσκευή και βιδώνουμε τη στεφανη

Βιδώνουμε το ταχυσυνδεσμο της μεγάλης διαμέτρου στην είσοδο και τον ταχυσυνδεσμο της μικρής διαμέτρου στην έξοδο της συσκευής.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ

Κλείνουμε το διακοπτή παροχής κρου νερού στη βρύση
Ξεβιδώνουμε το σωληνα της παροχής κρου απο το διακοπτή
Βιδώνουμε το διακοπτή του φίλτρου στο διακοπτή του κρου και
στη συνέχεια το σωληνα παροχής κρου στη βρύση. *Αν εχετε
προβλημα χωρου χρησιμοποιηστε το ταφ και το πωμα. Σε ολα τα
σπειρωματα χρησιμοποιουμε τεφλον για στεγανοποιηση.*

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΡΥΣΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ

Για το βρυσάκι στο παγκο επιλεξτε το σημειο και κανετε μια οπη 13
χιλ. Προσοχη να υπαρχει ελευθερος χωρος απο κατω για να
σφιξτε την πεταλουδα.

Για το ανοιγμα της οπης των 13 χιλ. χρησιμοποιουμε σταδιακα
τρυπανια 8, 10 και 13 χιλ.

Τοποθετουμε τη μικρη φλαντζα στη βαση της βρυσης, το μεταλλικο
διακοσμητικο και μετα τη μεγαλη φλαντζα και προσαρμοζουμε το
βρυσάκι στην οπη εγκαταστασης. Απο το κατω μερος περναμε τη
μαυρη προσθηκη, τη ροδελα ασφαλειας και βιδωνουμε καλα τη
λευκη πεταλουδα για να στηριξουμε το βρυσάκι.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Συνδεουμε το μπλε σωληνακι της βρυσης στον μικρο
ταχυσυνδεσμο (εξοδο) της συσκευης.

Συνδεουμε το λευκο σωληνα στον ταχυσυνδεσμο της εξοδου του
διακοπτή και τον ταχυσυνδεσμο της εισοδου της συσκευης.

Η συνδεση γινεται με πιεση των σωληνων και ελεγχουμε τη θεση
τους τραβοντας προς τα εξω

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Για την στηριξη του φίλτρου σημαδεψτε με τη βαση στηριξης στο
πλαινο φυλλο του ντουλαπιου σε υψος 25 εκατ. και βιδωστε τις δυο
βιδες. Στερεωστε τη βαση στηριξης στο επανω μερος της συσκευης
σφιγγοντας καλα τις δυο μεταλλικες στεφανες.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Ανοίγουμε το διακόπτη του κρυού της βρύσης, το διακόπτη της συσκευής και το βρυσάκι.

Αφήστε το φίλτρο να τρέξει για 15' έως 20' ώστε να καθαρίσει το νερό και να ενεργοποιηθεί ο αντράκας, στη συνέχεια το φίλτρο είναι έτοιμο προς χρήση.

Όταν το φίλτρο δεν χρησιμοποιείται για περισσότερες από 10 μέρες (πχ λόγω διακοπών) πριν πάρετε νερό αφήστε το να τρέξει για 4-5 λεπτά.

ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ Η ΜΕΤΑ ΑΠΟ 2400 ΛΙΤΡΑ.

Η διαδικασία σύνδεσης φαίνεται και σε εικονογραφημένες οδηγίες στο εγχειρίδιο της συσκευής.