



# Multi-Pure

Εγκατάσταση-Χρήση  
της συσκευής MPAD



*-Εργαλεία: Απλή γκαζοτάναλια*

*-Προετοιμασία συσκευής*

*Ανοίγουμε το επάνω μέρος της συσκευής με το αντίστοιχο κλειδί που συνοδεύει τη συσκευή, ελεγχουμε τη θέση του φίλτρου και ξανακλείνουμε τη συσκευή. (το κλειδί έχει ένδειξη περιστροφής για άνοιγμα και κλείσιμο)*

*Τοποθετούμε τα άκρα των λευκών σωληνών στις αντίστοιχες υποδοχές στη βάση της συσκευής.*

*-Συνδεση στη βρύση*

*Ξεβιδωνουμε τη σιτα της βρύσης που υπάρχει στο ακρο.*

*Αν το σπειρωμα στο ακρο της βρύσης είναι εξωτερικο, η βαλβίδα του φίλτρου προσαρμoζεται ως έχει, αν το σπειρωμα είναι εσωτερικο, χρησημοποιουμε εναν απο τους προσαρμoστηρες που*

υπαρχουν στο κουτι συσκευασιας.

Η βαλβιδα εχει δυο θεσεις,στη μια θεση λειτουργει η βρυση,στη δευτερη θεση λειτουργει το φιλτρο. Το νερο παει στο φιλτρο και επιστρεφει στην εξοδο της μικρης διατομης.

**-Ενεργοποιηση του φιλτρου**

Μετα τη συνδεση αφηνουμε το φιλτρο να τρεξει 15' περιπου και μετα ειναι ετοιμο για χρηση.Ενδιαμεσα γυριστε αναποδα το φιλτρο για να φυγει ο εγκλωβισμενος αερας.Καλον ειναι κατα διαστηματα να αναποδογυριζουμε τη συσκευη,για να φυγει τυχον εγκλωβισμενος αερας.

**-Οταν το φιλτρο δεν χρησιμοποιειται για περισσοτερες απο 10 ημερες πριν το χρησιμοποιησετε αφιστε το να τρεξει 5 λεπτα.**

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

Το φιλτρο λειτουργει σε θερμοκρασιες απο 0°C εως 38°C,γιαυτο οταν χρησιμοποιουμε το φιλτρο πρεπει ο διακοπτης-μεικτης της βρυσης να ειναι στη θεση του κρουου νερου.

**ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ Η ΜΕΤΑ ΑΠΟ 3000 ΛΙΤΡΑ**

Αναλυτικες εικονογραφημενες οδηγιες εγκαταστασης υπαρχουν και στο εγχειριδιο της συσκευης.